

Каток грунтовый вибрационный SEM518
Каток грунтовый вибрационный SEM520
Каток грунтовый вибрационный SEM522
Рекомендованные масла и смазки.

Агрегат	Температурный режим	Спецификация	Интервал замены	Объём л.
Двигатель	-20°C-40°C	API CH-4 SAE15W-40	Первые 50 часов, затем каждые 250 часов	21
	-25°C-40°C	API CH-4 SAE10W-40		
	-35°C-40°C	API CH-4 SAE0W-40		
Трансмисия	-20°C-40°C	SAE15W-40	Первое обслуживание 100ч, затем каждые 1000 часов	18
	-25°C-40°C	SAE10W-40		
	-30°C-40°C	SAE5W-40		
	-35°C-40°C	SAE0W-40		
Гидравлика	-5°C-40°C	L-HM 46	каждые 2000 часов	80
	-26°C-40°C	L-HV 46		
	-40°C-40°C	SAE5W-40		
Консистентная смазка	****	NGLI2	**	**
Антифриз	-35	YF-2	5 000 часов	30
	-45	YF-2A		
	****	Cat ECL		
Ведущий мост	-15°C-49°C	GL-5 85W-90	Первое обслуживание 100ч, затем каждые 1000 часов	26
	-25°C-49°C	GL-5 80W-90		
	-45°C-10°C	GL-5 75W-90		
Тормозная система	****	DOT3, DOT4	****	3
Комплект системы вибрации	-15°C-49°C	GL-5 85W-90	каждые 2000 часов	8.5*2
	-25°C-49°C	GL-5 80W-90		
	-45°C-10°C	GL-5 75W-90		