

Погрузчик SEM660D. Рекомендованные масла и смазки.

Агрегат	Температурный режим	Спецификация	Интервал замены	Объём л.
Двигатель	-20°C-40°C	CH-4 SAE15W-40	Первые 50 часов, затем каждые 250 часов	21
	-25°C-40°C	CH-4 SAE15W-40		
	-30°C-40°C	CH-4 SAE10W-40		
	-35°C-40°C	CH-4 SAE0W-40		
Мост с бортовыми редукторами	-15°C-49°C	GL-5 85W-90	Первое обслуживание 250ч, затем каждые 1000 часов	44 * 2
	-25°C-49°C	GL-5 80W-90		
	-45°C-10°C	GL-5 75W-90		
Гидравлика	-5°C-40°C	L-HM 46	каждые 2000 часов	165
	-20°C-40°C	CAT HYDO ADVANCEDE 10W, L-HV 46		
	-40°C-40°C	CAT TDTO SAE0W-40		
Консистентная смазка	****	NGLI2	**	**
Антифриз	-35	YF-2	5 000 часов	45
	-45	YF-2A		
	****	Cat ECL		
Трансмисия (Коробка передач)	От 0 до +50 °C	CAT TDTO SAE30	Первое обслуживание 100ч, затем каждые 1000 часов	53
	От -20 до +40 °C	CAT TDTO SAE10W, Number 8 hydraulic drive fluid		
	от -40 до 10 °C	CAT TDTO 0W-20		
Тормозная система	****	DOT3	****	3