

Погрузчик SEM668D. Рекомендованные масла и смазки.

Агрегат	Температурный режим	Спецификация	Интервал замены	Объём л.
Двигатель	-20°C-40°C	API CH-4 SAE15W-40	Первые 50 часов, затем каждые 250 часов	21
	-25°C-40°C	API CH-4 SAE15W-40		
	-30°C-40°C	API CH-4 SAE10W-40		
	-35°C-40°C	API CH-4 SAE0W-40		
Гидравлика	От -5 до +40 °C	L-HM 46	каждые 2000 часов	165
	От -26 до +40 °C	L-HV 46		
	От -40 до 0 °C	CAT TDTO Cold Weather SAE 0W-20 для низких температур		
Консистентная смазка	****	NGLI2	**	**
Антифриз	-35	YF-2	5 000 часов	45
	-45	YF-2A		
	****	Cat ECL		
Трансмиссия (Коробка передач)	От 0 до +35 °C	CAT TDTO SAE30	Первое обслуживание 250ч, затем каждые 1000 часов	45
	От -20 до +10 °C	CAT TDTO SAE10W		
	от -40 до 0 °C	CAT TDTO Cold Weather SAE0W-20 для низких температур		
Тормозная система	****	DOT3	****	3
	****	DOT4	****	
Ведущий мост (SO32)	От -15 до +49 °C	GL-5 85W-90	Первое обслуживание 250ч, затем каждые 1000 часов	44*2
	От -25 до +49 °C	GL-5 80W-90		
	От -45 до +10 °C	GL-5 75W-90		
Ведущий мост (SI32)	От -20 до +10 °C	Cat TDTO SAE 10W	Первое обслуживание 250ч, затем каждые 1000 часов	40*2
	От 0 до +35 °C	Cat TDTO SAE 30		
	От+10 до +50 °C	CAT TDTO SAE50		
	-40°C-0°C	CAT TDTO Cold Weather SAE 0W-20		